motors and fans
SÜD-ELECTRIC
Member of the Ziehl-Abegg Group

Typenschlüssel - Motoren

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
M			-						-				-			

2	3	5	6	7-8-9	11	12	13	15
Stromart	**Welle**	**Motorgehäuse/ Schutzart**	**Baugrösse**	**Baulänge**	**Wicklung**	**Polzahl**	**Variante**	**Ausführung**
D Drehstrom	L 8 mm	N Paketausfg. IP 44	0 90 mm	016	interner Code	2 2	interner Code	interner Code
E 1~Wechselstrom	M 10 mm	P Direktverschr. IP 44	1 120 mm	.		4 4		
G Gleichstrom	A 12 mm	H Direktverschr. IP 66	2 145 mm	.		6 6		
W Wechselstrom (m. Betriebs.-C.)	C 14 mm	R Umguss kurz IP 44	3 195 mm	.		8 8		
	D 19 mm	L Umguss lang IP 44	4 250 mm	bis		Z 10		
S 1~regelbar	K 24 mm l=107	M Umguss IP 55	5 305 mm	.		C 12		
R 3~regelbar	G 24 mm l=63	T Rippenausfg. IP 66	Normmotoren:	.		D 16		
U 3~Umrichterbetr.	B 24 mm l=52	K Umguss IP 66	A IEC 63	.		E 18		
	S 38 mm	A Flansch IP 44	B IEC 71	285		F 24		
	F 15 mm	F Fuß IP 44	C IEC 80			P 2-2		
	Q 14 mm rad.	D Direktverschr. IP 55	D IEC 90			V 4-4		
	R 24 mm rad.	E Direktverschr. IP 54	E IEC 100			W 4-6		
	T 28 mm	B EX GG IP 44	F IEC 112			X 4-8		
		C EG GG IP 55				S 6-6		
		G Flansch B5 IP 55				T 6-8		
		I Flansch B14 IP 55				U 6-12		
						A 8-8		
						B 8-12		
						G 12-24		
						H 4-6-8-12		
						K 4-6-8		
						L 6-8-12		
						M 10-10		
						N 12-12		
Z Sonder	Z Sonder	Z Sonder	Z Sonder		Z Sonder	Y 4-2		

erstellt: Carsten Petri / QMB	geprüft: Josef Freinberger / Leitung Technik	freigegeben: Carsten Petri / QMB	Stand: 01.12.2009